



I forbindelse med myndighedernes krav om systemovervågning i udsugningsanlæg til procesbrug tilbyder vi Gram systemvagt type L-A.

Med Gram systemvagt type L-A registreres, om der er tilstrækkelig udsugning i anlægget via måling af statisk tryk i udsugningskanalen.

Gram systemvagt type L-A leveres som en komplet pakke, som omfatter:

- Differenstrykpressostat (II 2GD)
- 2 meter trykslange
- Målestuds til pånitning
- Advarselsslampe med konstant lys (II 2GD)

Gram systemvagt type L-A er enkel og montagevenlig. Der kan tilsluttes op til 10 ekstra advarselsslamper, for at alle berørte arbejdspladser får signal.



Måling af tryk

Ideel trykvagt til måling af over-, under- og differenstryk i ventilation-sanlæg.



Studs

Målestuds til pånitning for trykslange.



Slange

2 meter trykslange.



Lampe

Elegant advarselsslampe med konstant lys til indvendig og udvendig montage.

Pressostat

Differenstrykpressostat følger CE og ATEX G.

Kaplingsklasse: Explosion-proof and weather-proof II 2GD EExD II B T6 - T85°C IP 65

Lampe

ATEX-advarselsslampe er udført for ATEX-zone 1/21 (II 2GD)

(II 2GD EEx e II T6, EEx e ib IIC T6 - IP 66 T 48°C)

Maximalt driftstryk:	68,95 kPa
Omgivelsestemperatur:	-34°C til 82° C
Medie-temperatur:	-20°C til 60° C
Kontaktbelastning:	Max. 15A/120-400VAC, 60Hz
Kapsling pressostat:	IP 65
Kapsling lampe:	IP 66
Lampe:	230V

Type	Varenr.	Måleområde [Pa]
L-A 0	10 920 500	125-500
L-A 1	10 920 550	375-1250
L-A 3	10 920 600	750-5600
L-A 4	10 920 650	2250-21250

Kabelgennemføring M20x1,5 med trækaflastning.