



In Verbindung mit den behördlichen Anforderungen um Systemüberwachung in Absaugungsanlagen für Prozeß-Anwendung können wir Gram Systemwache Typ L-A anbieten.

Mit Gram Systemwache Typ L-A wird registriert, ob ausreichende Absaugung in der Anlage durch Messung des statischen Drucks im Absaugkanal vorhanden ist.

Gram Systemwache Typ L-A wird als Gesamtpaket geliefert, das folgendes umfaßt:

- Differenzdruckpressostat (II 2GD)
- 2 Meter Druckschlauch
- Anschlußstück zum Vernieten
- Warnleuchte mit Dauerlicht (II 2GD)

Gram Systemwache Typ ist einfach und montagefreundlich. Es können bis zu 10 zusätzlichen Warnleuchten angeschlossen werden, damit alle betreffende Arbeitsplätze eine Warnung erhalten.



Pressostat

Pressostat ist für Messen von Über-, Unter- und Differenzdruck in Ventilationsanlagen sehr geeignet.

Stutzen

Anschlußstück von Druckschlauch zum Vernieten

Schlauch

2 Meter Druckschlauch.

Leuchte

Elegante Warnleuchte mit Dauerlicht für Innen- und Außenmontage.

Pressostat

Differenzdruckpressostat folgt CE und ATEX G.

Schutzartklasse: Explosion-proof and weather-proof II 2GD EExD II B T6 - T85°C IP 65

Leuchte

ATEX-Warnleuchte ist für ATEX-Zone 1/21 (II 2GD) hergestellt.

(II 2GD EEx e II T6, EEx e ib IIC T6 - IP 66 T 48°C)

Max. Betriebsdruck:	68,95 kPa
Umgebungstemperatur:	-34°C bis 82° C
Medien-Temperatur:	-20°C bis 60° C
Kontaktbelastung:	Max. 15A/120-400VAC, 60Hz
Schutzart Pressostat:	IP 65
Schutzart Leuchte:	IP 66
Leuchte:	230V

Typ	Bestell-Nr.	Meßbereich [Pa]
L-A 0	10 920 500	125-500
L-A 1	10 920 550	375-1250
L-A 3	10 920 600	750-5600
L-A 4	10 920 650	2250-21250

Kabeldurchführung M20x1,5 mit Zugentlastung.

