




Gram extraction au sol fixe

Extraction au sol pour montage mural

Utilisé pour l'élimination des plus gros copeaux avant le nettoyage par aspiration



| N° d'article | Connexion | Largeur |
|--------------|-----------|---------|
| 06 900 000 | ø100 | 230 |

Veuillez noter!!! Il est recommandé d'aspirer les sols pour éviter que la poussière ne tourbillonne lors du balayage

Couleur: RAL 7011 (structure)

TUBE DE NETTOYAGE / BASSE PRESSION

TYPE RENR



Gram le tube de nettoyage/le tube en plastique est utilisé pour le nettoyage de:

- Établis
- Machines
- Postes de travail

ø50, ø63 et ø76mm consiste en un tuyau en plastique coupé en angle

ø80mm est fabriqué d'un tuyau en acier coupé en angle

Tous les tubes de nettoyage peuvent être raccordés au flexible par des colliers ou des adaptateurs

| N° d'article | Raccord | Longueur | Matériau |
|--------------|---------|----------|-----------|
| 06 954 000 | ø50 | 250 | Plastique |
| 06 957 000 | ø63 | 250 | Plastique |
| 06 955 000 | ø76 | 250 | Plastique |
| 06 956 000 | ø80 | 1000 | Acier |



Traduction



Gram Clean Air A/S
www.GramCleanAir.com