

Photo	Produit	N° d'article
	<p>Vanne à clapet type PLPA ø50mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Préparé pour micro-switch • Plastique noir antistatique • Résistance : < 106 Ohm/cm • Couvercle à fermeture automatique avec ressort 	10 890 500
	<p>Vanne à clapet type PLPM ø50mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Y compris le microcontact • Plastique noir antistatique • Résistance : < 106 Ohm/cm • Couvercle à fermeture automatique avec ressort 	10 890 550
	<p>Raccord de flexible type HOPO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plastique noir antistatique • Résistance: < 106 Ohm/cm • S'adapte au clapet type PLPA <p>HOPA-050-038 pour clapet type PLPA ø50mm et flexible ø38mm HOPA-050-050 pour clapet type PLPA ø50mm et flexible ø50mm</p>	10 890 600 10 890 625
	<p>Manchon à vis type MUHO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caoutchouc EPDM noir antistatique • Résistance: 103 - 104 Ohm <p>ø38mm pour flexible/tube ø50mm pour flexible/tube</p>	10 890 650 10 890 675
	<p>Composants d'aspirateur type GMR ø50mm:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buse d'aspiration au sol 450mm (aluminium) avec roues réglables en hauteur • Tube d'acier (2-pièce) ø50mm • Tube coudé ø50mm • Résistance: < 106 Ohm 	10 890 700

Traduction



Gram Clean Air A/S
www.GramCleanAir.com

6.HOSRE1

Système de connexion ø50/ø38mm:

