

RIDEAUX ET LAMELLES DE SOUDAGE / MEULAGE

Les rideaux et lamelles de soudage sont testés selon les normes DIN. Ils sont adaptés à toutes les formes de soudage et de meulage.



Vert, transparent

Facteur de risque 0,4

Protection efficace. Pour le soudage en direction des zones ouvertes.



DIN EN 1598



Mat vert foncé, non-transparent

Facteur de risque 0,05

Protection complète. Pour la protection entre les soudeurs.



DIN EN 32504
DIN EN 1598



Rouge orange, transparent

Facteur de risque 0,8

Protection efficace. Pour le soudage en direction des zones ouvertes.



DIN EN 1598



Clair, transparent

Protection efficace.

A utiliser en liaison avec le meulage.



Les rideaux et les lamelles de soudure Gram sont fabriqués dans des matériaux résistants à la déchirure et à la flamme, qui résistent au froid jusqu'à -20°C. Ils filtrent les rayons UV et infrarouges dangereux conformément à la norme DIN EN 1598 et sont livrés en standard avec une épaisseur de 0,4 mm. D'autres épaisseurs sont disponibles.

Rideaux de soudure complets:

- Largeur : 1300 ou 2000mm
- 7 ou 10 oeillets renforcés par rideau
- Avec des bords pliés
- Boutons-pression pour relier plusieurs rideaux
- Conception flexible possible
- Protection optimale
- Idéal pour la combinaison de cloisons anti-bruit



Exemple de conception de cabine avec rideau de soudure vert et rails en C.

Lamelles:

- Largeur : 465mm
- - 4 oeillets renforcés par lamelle
- - Remplacement facile des lamelles individuelles
- - Passage aisément (recouvrement de 65mm à la suspension)
- - Grande liberté de mouvement
- - Protection optimale
- - Nombreuses applications - par exemple également les ouvertures de portail (épaisseur $\geq 1\text{ mm}$).
- - Conception flexible possible
- - Idéal en combinaison de cloisons anti-bruit
- - Sont disponibles contre paiement supplémentaire en épaisseur 1, 2 et 3mm (5mm seulement claire)



Les rideaux et lamelles de soudure sont livrés sans crochets à ressort et crochets PA.

Traduction



Gram Clean Air A/S
www.GramCleanAir.com

RIDEAUX ET LAMELLES DE SOUDAGE / MEULAGE

Rideaux de soudure entiers 1300mm (Epaisseur: 0,4mm):

Image	Description	Hauteur	Largeur	Poids/pièce [kg]	Nombre crochets à ressort	N° d'article
Vert foncé, mat, non-transparent		1800	1300	1.45	7	07 111 100
		2200	1300	1.75		07 111 200
		Hauteur spéciale*		0.6 kg/m ²		07 111 350
Vert, transparent		1800	1300	1.45	7	07 113 100
		2200	1300	1.75		07 113 200
		Hauteur spéciale*		0.6 kg/m ²		07 113 350
Rouge orange, transparent		1800	1300	1.45	7	07 117 100
		2200	1300	1.75		07 117 200
		Hauteur spéciale*		0.6 kg/m ²		07 117 350
Clair, transparent		1800	1300	1.45	7	07 119 100
		2200	1300	1.75		07 119 200
		Hauteur spéciale*		0.6 kg/m ²		07 119 350

* Hauteur minimum: 1m

Produit	Description	N° d'article
Crochets à ressort	Pour tube max. 1"	07 143 000
Crochets PA	Pour rail C	07 144 000
Boogie-runner	Pour rail C	07 144 500



Traduction

Les articles marqués sont des marchandises standard

RIDEAUX ET LAMELLES DE SOUDAGE / MEULAGE

N'OUBLIEZ PAS lors de la sélection des rideaux de soudure et des lamelles, tenir compte des plis des rideaux (+10% en largeur)

Rideaux de soudure complets 2000mm (Epaisseur: 0,4mm):

Image	Description	Hauteur	Largeur	Poids/pièce [kg]	Nombre crochets à ressort	N° d'article
	Vert foncé, mat, non-transparent	1800	2000	2,15	10	07 160 100
		2200	2000	2,65		07 160 200
	Vert, transparent	1800	2000	2,15	10	07 162 100
		2200	2000	2,65		07 162 200
	Rouge orange, transparent	1800	2000	2,15	10	07 164 100
		2200	2000	2,65		07 164 200
	Clair, transparent	1800	2000	2.15	10	07 168 100
		2200	2000	2.65		07 168 200

Dimensions spéciales des rideaux de soudure entiers:

Bords renforcés et côté boutons-pression inclus

Épaisseur de la paroi : 0,4 mm

Taille maximale : environ 5m x 5m - mais seulement 20m². (Les œillets les plus proches des extrémités sont placés à 25 mm du bord et le reste avec un espacement de 210 mm)

	Description	Poids/m ²	Unité	N° d'article
	Vert foncé, mat	0.6 kg	m ²	07 180 000
	Vert, transparent	0.6 kg	m ²	07 181 000
	Rouge orange, transparent	0.6 kg	m ²	07 183 000
	Clair, transparent	0.6 kg	m ²	07 184 000

RIDEAUX ET LAMELLES DE SOUDAGE / MEULAGE

Lamelles (Epaisseur: 0,4mm):

Couleur	Description	Hauteur	Larguer	Nombre crochets à ressort	N°d'article
Vert foncé, mat, non-transparent		1800	465	4	07 151 150
		2200	465		07 151 250
Vert, transparent		1800	465	4	07 153 150
		2200	465		07 153 250
Rouge orange, transparent		1800	465	4	07 157 150
		2200	465		07 157 250
Clair, transparent		1800	465	4	07 159 150
		2200	465		07 159 250

Largeur totale à protéger	Nombre lamelles*	Nombre crochets PA/ à ressort
465	1	4
865	2	7
1265	3	10
1665	4	13
2065	5	16
2465	6	19
2865	7	22
3265	8	25
3665	9	28
4065	10	31
4465	11	34
4865	12	37
5265	13	40
5665	14	43
6065	15	47
6465	16	50

* Le premier et le dernier œillet doivent se chevaucher.

Produit	Description	N° d'article
Crochets à ressort	Pour tube max. 1"	07 143 000
Crochets PA	Pour rail C	07 144 000
Boogie-runner	Pour rail C	07 144 500



Traduction

Les articles marqués sont des marchandises standard