



Lyddæmpningsmateriale for filteranlæg og ventilatorer:

Type	Produkt	Pladestørrelse [m]	Varenr.
A1	Lyddæmpningsmateriale med klæber på indvendig side og alufolie på udvendig side (bonded foam)	1 x 2	08 920 000
	Specielt velegnet til dæmpning af luftstøj		
	Vægtfylde: 75 kg/m³ (+/- 15%)		
	Temperatur: -40°C - +100°C		
	Tykkelse: 25mm		
	Materiale: Restmateriale med polyurethan-skum sammenlimet med polyol og MDI-klæber - indeholder ikke formaldehyd		
A2	Lyddæmpningsmateriale med klæber på indvendig side (polyethan-skum)	1 x 2	08 920 100
	Specielt velegnet til dæmpning af luftstøj		
	Vægtfylde: 26 kg/m³ (+/- 15%)		
	Temperatur: -40°C - +100°C		
	Tykkelse: 25mm		
	Materiale: Polyurethan-skum Kvalitet: Brandhæmmende grå polyether 028H (FR)		
B1	Lyddæmpningsmateriale med klæber på indvendig side (bitumen)	0,8 x 1	08 921 000
	Specielt velegnet til dæmpning af vibration.		
	Vægtfylde: 7,5 kg/m³ (+/- 15%)		
	Temperatur: -10°C - +100°C		
	Tykkelse: 4mm		
	Materiale: Bitumen med højt vægtfylde Brandklassifikation: Brandbarhed ME1333, kategori B		