





Ventilationsslanger til

- svejserøgsudsugning
- støvudsugning
- autogasudsugning
- spånudsugning
- varmluftsudsugning



Ø63 - Ø406mm

Farve: grå metallic



Slange

S1

Salgslængde: 10m

Beskrivelse	Vægt [g/m]	Vakuüm [Pa]	[Ø]	Varenr.
Fleksibel slange med stor slidstyrke, opbygget af flere lag, bestående af copolymer, aluminium og polyester.	200	2000	Ø102mm*	08 803 000
	220	2000	Ø127mm*	08 804 000
Velegnet til at transportere udsugningsluft uden slidende partikler, f.eks. svejserøg i forbindelse med punktsugearme.	370	2000	Ø160mm**	08 805 050
	440	1800	Ø203mm*	08 806 000
	590	1200	Ø254mm*	08 807 000


* Udgået vare - så længe lager haves

** Ø160mm kun for salg til MTV 800



Ø100 - Ø200mm

Farve: grå




Slange


S1A

Salgslængde: 10m

Beskrivelse	Vægt [g/m]	Vakuüm [Pa]	[Ø]	Varenr.
Svært antændelig slange, der anvendes til alle former for ventilation, herunder støvsugning, lette spåner, røg og gasser.	550	8000	Ø100mm	08 730 000
	600	6000	Ø125mm	08 731 000
Slange lavet af PVC med stålspiral.	800	5000	Ø160mm	08 732 000
	1078	3000	Ø200mm	08 733 000




Farve: sort


Slange **S2A-A**

Salgslængde: 30m

Beskrivelse	Vægt [g/m]	Vakuum [Pa]	[ø]	Varenr.
Smidig, elektrisk ledende støvsugerslange, der er velegnet, når der er risiko for støvekspllosion. El-resistens: 1.000.000 ohm Jf. ATEX 2014/34/EU (for zone 22 (3D), 1 (2G) og 2 (3G)) Velegnet til håndværktøj og industristøvsugere.	240	50000	ø32mm	08 823 550
	310	50000	ø38mm	08 825 550
	440	50000	ø51mm	08 828 550




Farve: sort


Slange **S2B**

(Produktbestanddel)

Beskrivelse	Vægt [g/m]	Vakuum [Pa]	[ø]
Sandwich-opbygget slange med indlæg af garner, som giver god trækstyrke og fleksibilitet. Næsten glat indvendig, korrugeret ud-vendig. Af 2 lag PVC og stålspiral. Udsugning af kold luft, røggasser, støv og lettere partikler. Velegnet til støvsugning i industrien.	487	87700	ø51mm




Farve: sort

Slange **S3B**


Slange for udstødningsgas med max. temperatur 200°C, som tilføres 50% køleluft.
Max. konstant temperatur for slange: 120°C

Salgslængde: 10m

Beskrivelse	Vægt [g/m]	Vakuum [Pa]	[ø]	Varenr.
Fleksibel varmebestandig termoplastisk slange med udvendig nylonforet spiral. Slangen er delvis overkørbar og meget let, og derfor ideel til brug for afsugning af udstødningsgasser. Velegnet til udstødningsgasser, varm og olieholdig luft. Velegnet til slangeruller.	480	24000	ø76mm	08 878 000
	640	18000	ø102mm	08 879 000
	780	12000	ø125mm	08 880 000
	930	5000	ø152mm	08 881 000



Farve: sort




Slange

S3C


Salgslængde: 10m*

Beskrivelse	Vægt [g/m]	Vakuum [Pa]	[ø]	Varenr.
Fleksibel varmebestandig gummiimprægneret slange med udvendig gummispiral. Slangen er overkørbar og let, og derfor ideel til brug for afsugning af udstødningsgasser.	600	25000	ø76mm	08 720 000
	850	20000	ø102mm	08 721 000
	1040	15000	ø125mm	08 722 000
Velegnet til udstødningsgasser, varm og olieholdig luft. Velegnet til slangeruller.	1240	10000	ø152mm	08 723 000

* Kan skrues sammen



Farve: transparent



Slange

S4


Salgslængde: 10m*

Beskrivelse	Vægt [g/m]	Vakuum [Pa]	[ø]	Varenr.
Meget fleksibel, ugiftig polyurethan slange produceret af en et-lags polyurethanvæg med indkapslet stålspiral.	300	15000	ø65mm	08 858 000
	360	10000	ø80mm	08 860 000
	500	9000	ø102mm	08 861 000
Velegnet til brug indenfor træ-, farmaceutisk- og metalindustri, til transport af støv, spåner, olietåger, opløsningsmidler og slidende partikler.	625	8000	ø127mm	08 862 000
	800	6000	ø160mm	08 863 000
	920	5000	ø200mm	08 864 000
Godkendt som svært antændelig jf. DIN 4102-B1.	1150	4000	ø250mm	08 865 000

* Gods: 0,5mm



Farve: Transparent




Slange

S4A

Salgslængde: 10m*

Beskrivelse	Vægt [g/m]	Vakuum [Pa]	[ø]	Varenr.
Transparent polyester-polyurethan med indkapslet stålspiral.	850	52500	ø65mm	08 740 000
Fleksibel sugeslange for spånsugning, industriel udsugning af materialetransport. Slangen har meget stor slidstyrke og er rivefast. Er bestandig overfor olie og benzin og er ugiftig; derfor også velegnet for fødevarer. Velegnet til brug for loftshængte ventiler.	1090	45000	ø80mm	08 741 000
	1360	40000	ø102mm	08 742 000

* Gods: 1,4mm



Farve: grå med sort spiral





Slange


S6

Salgslængde: 5/10m

Beskrivelse	Weight [g/m]	Vakuum [Pa]	[ø]	Varenr.
Specialbeklædt højtemperaturvæv med galvaniseret stålspiral med slidtagebeskyttelse i sort plastik. Udstødningsslange til f.eks. slangeruller.	5m			
	600	22500	ø76mm	08 780 500
	790	12000	ø100mm	08 781 500
	950	8500	ø125mm	08 782 500
	1470	5000	ø150mm	08 783 500
	10m			
	600	22500	ø76mm	08 780 000
	790	12000	ø100mm	08 781 000
	950	8500	ø125mm	08 782 000
	1470	5000	ø150mm	08 783 000



Farve: sølv/grå




Slange

S8


Salgslængde: 3/6m

Beskrivelse	Vægt [g/m]	Vakuum [Pa]	[ø]	Varenr.
Delvis fleksibel slange af 2-lags varmebestandigt væv med udvendig fjederstål. Højtemperaturslange velegnet til afsugning af udstødningsgasser. Velegnet til indsats på de første meter efter udstødning. Godkendt som svært antændelig jf. DIN 4102-B1.	3m			
	1250	15000	ø102mm	08 760 000
	1587	10000	ø127mm	08 761 000
	1900	6000	ø152mm	08 762 000
	6m			
	1250	15000	ø102mm	08 765 000
	1587	10000	ø127mm	08 766 000
	1900	6000	ø152mm	08 767 000

* Kan afgive let røg fra udvendig slangeside ved de første opvarmninger.



Farve: Sort



Slange


S9-A

Salgslængde: 10m

Beskrivelse	Vægt [g/m]	Vakuüm [Pa]	[ø]	Varenr.
Antistatisk udsugningsslange til brug i eksplosionsfarlige områder i elektrisk ledende polyethylen og med spiral i fjederståltråd.	290	12000	ø80mm	08 790 000
	370	8000	ø100mm	08 791 000
Gennemgangsmodstand og overflademodstand < 10 ³ ohm.	470	5500	ø125mm	08 792 000
	580	4500	ø160mm	08 793 000
Opfylder krav jf. ATEX-direktivet.	730	3500	ø200mm	08 794 000



Farve: sort



Slange

S10

Salgslængde: se nedenfor

Beskrivelse	Vægt [g/m]	Vakuüm [Pa]	[ø]	Længde [m]	Varenr.
Fleksibel slange med stor slidstyrke lavet af polyestervæv coated på begge sider med PVC	180	20000	ø65mm	10	08 815 050
	230	18000	ø82mm	10	08 815 100
Velegnet til at transportere udsugningsluft uden slidende partikler, f.eks. svejserøg i forbindelse med punktsugearme	290	13000	ø102mm	10	08 815 150
	360	10000	ø127mm	10	08 815 200
	450	5000	ø162mm	3	08 815 303
	450	5000	ø162mm	4	08 815 304
	450	5000	ø162mm	5	08 815 305
	450	5000	ø162mm	10*	08 815 310
	560	4000	ø202mm	10	08 815 350
	700	1000	ø252mm	10	08 815 400
	880	700	ø315mm	10	08 815 450
	1110	-	ø405mm	10	08 815 500

* Leveres i pakke

Billede	Produkt	Beskrivelse	[ø]	Varenr.
	Spændebånd, slangebånd type SPBN	9mm forzinket stål	ø25 - ø40mm	08 901 000
			ø40 - ø60mm	08 902 000
			ø50 - ø70mm	08 903 000
	Easyclip type SPBN	Bånd af rustfrit 17% krom stål med sikkerhedslås Båndbredde: 9mm	ø60 - ø90mm	08 904 000
			ø60 - ø135mm	08 905 000
			ø60 - ø170mm	08 907 000
			ø60 - ø215mm	08 907 500
			ø60 - ø325mm	08 908 000
			ø60 - ø660mm	08 909 000
	Beskyttelsesmanchet for slangebånd type BMS		ø76mm	08 030 000
			ø100mm	08 031 000
			ø125mm	08 032 000
			ø152mm	08 033 000
			ø200mm	08 034 000