




Flexibles de ventilation pour

- Extraction des fumées de soudage
- Nettoyage haute pression
- Extraction de gaz d'échappement
- Extraction de copeaux
- Extraction d'air chaud



$\varnothing 63 - \varnothing 406\text{mm}$

Couleur: gris métallisé



Flexible

S1

Longueur de vente: 10m

Description	Poids [g/m]	Vacuum [Pa]	[\varnothing]	N° d'article
Flexible très résistant à l'usure, constitué de plusieurs couches de copolymère, d'aluminium et de polyester.	230	2000	$\varnothing 65\text{mm}$	08 801 000
Convient au transport de l'air d'extraction sans particules d'usure, par exemple la fumée de soudage en liaison avec les bras d'extraction.	200	2000	$\varnothing 102\text{mm}$	08 803 000
	220	2000	$\varnothing 127\text{mm}$	08 804 000
	370	2000	$\varnothing 160\text{mm}$	08 805 050
	440	1800	$\varnothing 203\text{mm}$	08 806 000
	590	1200	$\varnothing 254\text{mm}$	08 807 000
	690	1200	$\varnothing 315\text{mm}$	08 808 000
	880	1000	$\varnothing 406\text{mm}$	08 809 000



$\varnothing 100 - \varnothing 200\text{mm}$

Couleur: gris



Flexible

S1A


Longueur de vente: 10m

Description	Poids [g/m]	Vacuum [Pa]	[\varnothing]	N° d'article
Flexible très résistant au feu qui est utilisé pour toutes les formes de ventilation, parmi lesquelles l'aspiration, les copeaux légers, la fumée et les gaz.	550	8000	$\varnothing 100\text{mm}$	08 730 000
Flexible en PVC avec spirale en acier.	600	6000	$\varnothing 125\text{mm}$	08 731 000
	800	5000	$\varnothing 160\text{mm}$	08 732 000
	1078	3000	$\varnothing 200\text{mm}$	08 733 000


Traduction



Gram Clean Air A/S
www.GramCleanAir.com




Couleur: noir



Flexible S2A-A

Longueur de vente: 30m

Description	Poids [g/m]	Vacuum [Pa]	[Ø]	N° d'article
Flexible d'aspirateur conducteur d'électricité, adapté aux risques d'explosion de poussières. Résistance électrique : 1.000.000 ohm Conforme à la norme ATEX 2014/34/UE (pour les zones 22 (3D), 1 (2G) et 2 (3G)) Convient aux outils à main et aux aspirateurs industriels.	240	50000	Ø32mm	08 823 550
	310	50000	Ø38mm	08 825 550
	440	50000	Ø51mm	08 828 550




Couleur: noir



Flexible S2B

(Partie du produit)

Description	Poids [g/m]	Vacuum [Pa]	[Ø]
Flexible construit en sandwich avec un remplissage de fils pour assurer une bonne résistance à la traction et une bonne flexibilité. Intérieur lisse, extérieur extrudé. En PVC 2 couches et avec spirale en acier. Extraction d'air froid, de gaz de combustion, de poussières et de particules plus légères. Adapté à l'aspiration industrielle.	487	87700	Ø51mm



Couleur: noir


Flexible S3B

Flexible pour les fumées d'échappement avec une température maximale de 200°C auxquelles s'ajoutent 50% d'air de refroidissement.

Température constante maximale pour le flexible : 120°C

Longueur de vente: 10m


Description	Poids [g/m]	Vacuum [Pa]	[Ø]	N° d'article
Flexible thermoplastique résistant à la chaleur avec spirale extérieure en nylon. Le flexible est en partie écrasable et très léger, il est idéal pour l'extraction des fumées d'échappement. Convient pour les fumées d'échappement, l'air chaud et l'air contenant de l'huile. Convient aux enrouleurs de flexible.	480	24000	Ø76mm	08 878 000
	640	18000	Ø102mm	08 879 000
	780	12000	Ø125mm	08 880 000
	930	5000	Ø152mm	08 881 000

Traduction




FLEXIBLES

TYPE S



Couleur: noir




Flexible

S3C


Longueur de vente: 10m*

Description	Poids [g/m]	Vacuum [Pa]	[ø]	N° d'article
Flexible imprégné de caoutchouc résistant à la chaleur avec spirale extérieure en caoutchouc doublée de nylon. Ce flexible est léger, écrasable et idéal pour l'extraction des fumées d'échappement. Convient pour les fumées d'échappement, l'air chaud et l'air contenant de l'huile. Convient aux enrouleurs de flexible.	600	25000	ø76mm	08 720 000
	850	20000	ø102mm	08 721 000
	1040	15000	ø125mm	08 722 000
	1240	10000	ø152mm	08 723 000

* Peut être vissé ensemble



Couleur: transparent




Flexible

S4


Longueur de vente: 10m*

Description	Poids [g/m]	Vacuum [Pa]	[ø]	N° d'article
Flexible en polyuréthane très flexible et atoxique, composé d'une paroi en polyuréthane monocouche et d'une spirale en acier à ressort cuivré encapsulée.	300	15000	ø65mm	08 858 000
	360	10000	ø80mm	08 860 000
	500	9000	ø102mm	08 861 000
	625	8000	ø127mm	08 862 000
	800	6000	ø160mm	08 863 000
	920	5000	ø200mm	08 864 000
Approuvé comme très résistant à la flamme selon 4102-B1.	1150	4000	ø250mm	08 865 000

* Epaisseur: 0,5mm



Couleur: transparent



Flexible

S4A

Longueur de vente: 10m*


Description	Poids [g/m]	Vacuum [Pa]	[ø]	N° d'article
Polyuréthane transparent en polyester. Spirale en acier à ressort de couleur cuivre soudée. Flexible d'extraction pour l'extraction des copeaux et le transport des matériaux. Le flexible est très résistant et possède une grande résistance à la traction. Il est très résistant à l'huile et à l'essence et est atoxique; il convient donc également aux aliments. Convient pour l'utilisation de vannes suspendues.	850	52500	ø65mm	08 740 000
	1090	45000	ø80mm	08 741 000
	1360	40000	ø102mm	08 742 000

* Epaisseur: 1,4mm


Traduction



Gram Clean Air A/S
www.GramCleanAir.com



Couleur: gris avec spirale noire




Flexible


S6

Longueur de vente: 5/10m

Description	Poids [g/m]	Vacuum [Pa]	[Ø]	N° d'article
5m				
600	22500	Ø76mm	08 780 500	
790	12000	Ø100mm	08 781 500	
950	8500	Ø125mm	08 782 500	
1470	5000	Ø150mm	08 783 500	
10m				
600	22500	Ø76mm	08 780 000	
790	12000	Ø100mm	08 781 000	
950	8500	Ø125mm	08 782 000	
1470	5000	Ø150mm	08 783 000	



Couleur: argenté/gris



Flexible

S8


Longueur de vente: 3/6m

Description	Poids [g/m]	Vacuum [Pa]	[Ø]	N° d'article*
3m				
1250	15000	Ø102mm	08 760 000	
1587	10000	Ø127mm	08 761 000	
1900	6000	Ø152mm	08 762 000	
6m				
1250	15000	Ø102mm	08 765 000	
1587	10000	Ø127mm	08 766 000	
1900	6000	Ø152mm	08 767 000	


* Peut dégager une légère fumée du côté extérieur du flexible lors des premiers chauffages.

Traduction





Couleur: noir




Flexible


S9-A

Longueur de vente: 10m

Description	Poids [g/m]	Vacuum [Pa]	[Ø]	N° d'article
Flexible d'extraction antistatique pour utilisation dans les zones à risque d'explosion en polyéthylène conducteur d'électricité et avec spirale en fil d'acier à ressort.	290	12000	Ø80mm	08 790 000
Résistance à l'écoulement et résistance de surface < 10 ⁹ ohm.	370	8000	Ø100mm	08 791 000
Conforme à la directive ATEX.	470	5500	Ø125mm	08 792 000
	580	4500	Ø160mm	08 793 000
	730	3500	Ø200mm	08 794 000



Couleur: noir



Flexible

S10

Longueur de vente: voir ci-dessous

Description	Poids [g/m]	Vacuum [Pa]	[Ø]	Longueur [m]	N° d'article
Flexible d'une grande longévité en tissu polyester revêtu de PVC sur les deux faces.	180	20000	Ø65mm	10	08 815 050
Convient pour le transport de l'air d'extraction sans particules d'usure, par exemple la fumée de soudage en liaison avec les bras d'extraction.	230	18000	Ø82mm	10	08 815 100
	290	13000	Ø102mm	10	08 815 150
	360	10000	Ø127mm	10	08 815 200
	450	5000	Ø162mm	3	08 815 303
	450	5000	Ø162mm	4	08 815 304
	450	5000	Ø162mm	5	08 815 305
	450	5000	Ø162mm	10*	08 815 310
	560	4000	Ø202mm	10	08 815 350
	700	1000	Ø252mm	10	08 815 400
	880	700	Ø315mm	10	08 815 450
	1110	-	Ø405mm	10	08 815 500

* Livré dans un paquet

Image	Produit	Description	[Ø]	N° d'article
	Collier de serrage pour flexible	9mm acier zingué	Ø25 - Ø40mm	08 901 000
			Ø40 - Ø60mm	08 902 000
			Ø50 - Ø70mm	08 903 000
	Easyclip	Bande en acier inoxydable à 17% de chrome avec fermeture de sécurité Largeur de la bande: 9mm	Ø60 - Ø90mm	08 904 000
			Ø60 - Ø135mm	08 905 000
			Ø60 - Ø170mm	08 907 000
			Ø60 - Ø215mm	08 907 500
			Ø60 - Ø325mm	08 908 000
			Ø60 - Ø660mm	08 909 000
			Ø76mm	08 030 000
	Manchon de protection pour les colliers de serrage du flexible		Ø100mm	08 031 000
			Ø125mm	08 032 000
			Ø152mm	08 033 000
			Ø200mm	08 034 000

Traduction

Gram Clean Air A/S
www.GramCleanAir.com