

Billede	Beskrivelse	Varenr.
	Magnetbetjent motorværn type MBM (Schneider) Magnetbetjent motorværn 0,63 - 13,0 amp. Konstrueret og test i henhold til IEC 60947-4-1/EN 60947-4-1.	
	Spolespænding:	230V AC
	Driftstemperatur:	-5°C - 40°C
	Kapsling:	IP65
	Størrelse:	0,63 - 1,00 A
		1,00 - 1,70 A
		1,60 - 2,50 A
		2,50 - 4,00 A
		4,00 - 6,00 A
		5,50 - 8,00 A
	Magnetbetjent motorværn type MBM (Schneider) Magnetbetjent motorværn 0,63 - 13,0 amp. Konstrueret og test i henhold til IEC 60947-4-1/EN 60947-4-1.	
	Spolespænding:	24V AC
	Driftstemperatur:	-5°C - 40°C
	Kapsling:	IP65
	Størrelse:	0,63 - 1,00 A
		1,00 - 1,70 A
		1,60 - 2,50 A
		2,50 - 4,00 A
		4,00 - 6,00 A
		5,50 - 8,00 A
	Håndbetjent motorværn type HBM med kapsling type ABB IB132-G og motorværnsblok type ABB MS116 komplet Håndbetjent motorværn 0,63-16,00 amp. Motorværnet er temperaturkompenseret. Beskytter mod kortslutning, overbelastning og fasebrud Konstrueret efter standard: IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-2 IEC/EN 60947-4-1	
	Størrelse	Kortslutning brydeevne I_{cs} ved 400V AC [kA]
	0,63 - 1,00 A	50
	1,00 - 1,60 A	50
	1,60 - 2,50 A	50
	2,50 - 4,00 A	50
	4,00 - 6,30 A	50
	6,30 - 10,00 A	50
	10,00 - 16,00 A	16

Billede	Beskrivelse	Varenr.																
	Håndbetjent indbygningsmotorværn type HBM med front type ABB DMS132-G for indbyg-ning i skab og motorværnsblok type ABB MS116 komplet																	
	Håndbetjent motorværn 0,63-16,00 amp.																	
	Motorværnet er temperaturkompenseret. Beskytter mod kortslutning, overbelastning og fasebrud																	
	Konstrueret efter standard: IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-2 IEC/EN 60947-4-1																	
	<table><tr><th>Størrelse</th><th>Kortslutning brydeevne I_{cs} ved 400V AC [kA]</th></tr><tr><td>0,63 - 1,00 A</td><td>50</td></tr><tr><td>1,00 - 1,60 A</td><td>50</td></tr><tr><td>1,60 - 2,50 A</td><td>50</td></tr><tr><td>2,50 - 4,00 A</td><td>50</td></tr><tr><td>4,00 - 6,30 A</td><td>50</td></tr><tr><td>6,30 - 10,00 A</td><td>50</td></tr><tr><td>10,00 - 16,00 A</td><td>16</td></tr></table>	Størrelse	Kortslutning brydeevne I _{cs} ved 400V AC [kA]	0,63 - 1,00 A	50	1,00 - 1,60 A	50	1,60 - 2,50 A	50	2,50 - 4,00 A	50	4,00 - 6,30 A	50	6,30 - 10,00 A	50	10,00 - 16,00 A	16	
	Størrelse	Kortslutning brydeevne I _{cs} ved 400V AC [kA]																
	0,63 - 1,00 A	50																
	1,00 - 1,60 A	50																
1,60 - 2,50 A	50																	
2,50 - 4,00 A	50																	
4,00 - 6,30 A	50																	
6,30 - 10,00 A	50																	
10,00 - 16,00 A	16																	
	09 212 000																	
	09 212 100																	
	09 212 200																	
	09 212 300																	
	09 212 400																	
	09 212 500																	
	09 212 600																	

Motorværn kan anvendes til Gram-ventilatorer type VT, VL, VH og VE 2200 - 4000.
Alle andre ventilatormodeller anvender frekvensomformer eller Y/D-starter.