

Billede	Beskrivelse	Varenr.
	Spjældmotor uden tidsforsinkelse type HMO24-GRAM Hurtiggående motoriseret drejespjæld til aktivering/deaktivering en punktudsugning ved svejsning eller slibning med central ventilator.	09 190 500
	Driftspænding:	
	AC/DC 24V $\pm$ 10%	
	Effektbrug:	
	17 W	
	Dimensionering:	
	34 VA	
	Tilslutning:	
	Kabel 1m	
	Drejemoment:	
	Min 3Nm	
	Omformer type T230-2 Omformeren er en special-transformator til forsyning af HMO 24 spjældmotor. Omformer indeholder ud over transformer også et elektronisk styrekredsløb, som gør det muligt at styre en 24V spjældmotor med 230 V. Omformer er sikret mod overbelastning og kun 1 stk. HMO 24 må tilsluttes.	09 192 100
	Forsyningsspænding:	
	230VAC, 50Hz $\pm$ 10%	
	Udgangsspænding:	
	DC 36V (24 VA) Danson / AC 26V (24 VA) Berlimo	
	Sikring:	
	Primær T 125 mA	
	Tilslutning:	
	Klemrække	
	Omgivelsestemperatur:	
	0 - +50°C	
	EMC-emission:	
	EN 50081-1	
	EMC-immunitet:	
	EN 50082-1	
	Dimension:	
	130 x 130 x 60mm	
	Kapsling:	
	IP 54	
	Vægt:	
	0,8 kg	