



En relation avec les exigences gouvernementales concernant le contrôle du système dans les unités d'extraction, nous recommandons le garde pression Gram type L.

Le garde pression Gram type L enregistre si le niveau d'extraction dans l'unité est suffisant.

Le garde pression Gram type L est livré comme une solution complète comprenant:

- Pressostat différentiel
- Flexible de pression de 2 mètres
- Sonde de pression à riveter
- Balise permanente

Le garde pression Gram est simple et facile à monter. Il est possible de connecter 100 balises permanentes supplémentaires pour s'assurer que chaque lieu de travail reçoit un signal.

Le garde pression est disponible dans une autre version, celle du garde filtre, où la balise permanente n'est pas rouge mais orange/jaune en raison de la législation.



Mesure de pression
Pressostat idéal pour mesurer la pression positive, négative et différentielle dans les unités de ventilation.



Pièce de connexion
Sonde de pression à riveter pour flexible de pression.



Flexible
Flexible de pression de 2 mètres.



Balise
Balise élégante à lumière permanente pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.

Le pressostat différentiel compact est conforme à la directive européenne 2006/95/EC (RoHS) et à la norme EN 61058-1 : 2002 + A2 : 2008. Produit portant le label CE. Une caractéristique unique est le bouton de réglage gradué, qui peut être facilement ajusté à l'aide d'un tournevis grâce à l'échelle graduée en Pa.

Max. pression:	40mbar (4000 Pa)
Température ambiante:	-20° to 85° C
Medie-température:	-20° to 60° C
Charge pressostat:	Max. 1.5A/250VAC
Indice de protection du pressostat:	IP 54
Indice de protection de la balise:	IP 65
Balise:	230V

Type	N° d'article	Lampe	Plage [Pa]
L 0	09 340 000	Electrique	20 - 300
L 0	09 340 250	LED	20 - 300
L 1	09 341 000	Electrique	200 - 1000
L 1	09 341 250	LED	200 - 1000
L 3	09 342 000	Electrique	1000 - 4000
L 3	09 342 250	LED	1000 - 4000

Presse-étoupe M20x1,5 avec décharge de traction du câble.

Traduction





En relation avec les exigences gouvernementales concernant le contrôle du système dans les unités d'extraction, nous recommandons le garde pression Gram type L.

Le garde pression Gram type L enregistre si le niveau d'extraction dans l'unité est suffisant.

Le garde pression Gram type L est livré comme une solution complète comprenant:

- Pressostat différentiel
- Flexible de pression de 2 mètres
- Sonde de pression à riveter
- Balise permanente
- Raccordement du flexible pour le pressostat
- Supports muraux pour pressostat

Le garde pression Gram est simple et facile à monter. Il est possible de connecter 100 balises permanentes supplémentaires pour s'assurer que chaque lieu de travail reçoit un signal.



Mesure de pression
Pressostat idéal pour mesurer la pression positive, négative et différentielle dans les unités de ventilation.



Pièce de connexion
Sonde de pression à riveter pour flexible de pression.



Flexible
Flexible de pression de 2 mètres.



Balise
Balise élégante à lumière permanente pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.

Le type de produit 1823-80 porte le marquage CE.

Pression maximale d'utilisation: 600mbar (60 kPa)
Température ambiante: -30°C - 80°C
Température du média: -30°C - 80°C
Charge pressostat: Max. 10A
Indice de protection: IP 30
Balise: 230V

Presse-étoupe PG 13.5 pour borne à vis.

Type	N° d'article	Lampe	Plage [Pa]
L 4	09 343 000	Elec.	2300 - 21500
L 4	09 343 250	LED	2300 - 21500

Traduction