

1

**Beskrivelse**

Ideel til reference-signal for anlæg med konstant vakuum.

**Opbygning**

- Kompakt design
- Hurtig og nem montage
- Forsyning: 10-35 VDC (2-kabelforsyning)
- Udsender signal 4-20mA, afhængig af aftastning på ventilationssystemets aktuelle vakuum
- Forsynet med skruehuller for vægmontage
- Yderst fordelagtig med hensyn til pris og ydelsesforhold
- Leveres inkl. studs og 2m følerslange

**Låg:**

- Type 1: Påsættes ved at dreje låget (bajonet)
- Type 2: Påsættes med 4 skruer

**Anvendelse**

- Tryktransmitteren er fortrinlig som signalgiver til frekvensomformere (med PID-regulering) - se frekvensomformer type VLT.

2



| Varenr.    | Type | Tryk-<br>område<br>[kPa] | Omgivelses-<br>temperatur<br>[°C] | Medie-<br>temperatur<br>[°C] | Vægt<br>[g] | Følerslange-<br>forbindelse | Fysisk form | Kabelgen-<br>nemføring | Tæthed |
|------------|------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|------------------------|--------|
| 09 370 400 | 1    | 0 - 1,25                 | -18° - 66°C                       | -18° - 66°C                  | 230         | ø5,0mm                      | Dåse        | 5-10mm                 | IP66   |
| 09 370 500 | 1    | 0 - 5                    | -18° - 66°C                       | -18° - 66°C                  | 230         | ø5,0mm                      | Dåse        | 5-10mm                 | IP65   |
| 09 371 500 | 2    | 0 - 10                   | -15° - 60°C                       | -5° - 45°C                   | 249         | ø4,7mm                      | Boks        | Hul for Pg11           | IP66   |
| 09 372 500 | 2    | 0 - 25                   | -15° - 60°C                       | -5° - 45°C                   | 249         | ø4,7mm                      | Boks        | Hul for Pg11           | IP66   |
| 09 373 500 | 2    | 0 - 50                   | -15° - 60°C                       | -5° - 45°C                   | 249         | ø4,7mm                      | Boks        | Hul for Pg11           | IP66   |