

OVERSIGT OVER VENTILATORHJUL

Gram Clean Air A/S fremstiller centrifugalventilatorer med enten åben eller lukket ventilatorvinge, der anvendes til punktudsugning fra luftforurenende eller spångivende arbejdsprocesser. Den transporterede luft må ikke indeholde klæbende eller klistrende dampe, støv og spåner.

Ventilatorvingen leveres med bagudrettede lige, selvrensende skovlblade, der er statisk/dynamisk afbalanceret jf. ISO 14694 (BV3 G 6,3).

Temperatur: Udsuget luft (transportluft i ventilator) = max. 60°C

Rumtemperatur: max. 40°C

Ventilatortype	Type	Vingetype	Max. støvmængde	Max. partikelstr.	Illustration
VT	Åben (O)	T-G (spån-transport)	100g/m ³ , ikke klæbende	80x20x3mm, ikke klæbende	
VH	Åben (O)	T-G (spån-transport)	100g/m ³ , ikke klæbende	80x20x3mm, ikke klæbende	
VL	Lukket (C)	P-G (Støv-transport)	5g/m ³ , ikke klæbende	5x5x5mm, ikke klæbende	
VF	Lukket (C)	P-G (Støv-transport)	5g/m ³ , ikke klæbende	5x5x5mm, ikke klæbende	
VE	Åben (O)	T-G (spån-transport)	100g/m ³ , ikke klæbende	80x20x3mm, ikke klæbende	
	Lukket (C)	P-G (Støv-transport)	5g/m ³ , ikke klæbende	5x5x5mm, ikke klæbende	
RV	Åben (O)	T-G (spån-transport)	100g/m ³ , ikke klæbende	80x20x3mm, ikke klæbende	
	Lukket (C)	P-G (Støv-transport)	5g/m ³ , ikke klæbende	5x5x5mm, ikke klæbende	
VP	Lukket (C)	P-G (Støv-transport)	5g/m ³ , ikke klæbende	5x5x5mm, ikke klæbende	
HV	Lukket (C)	P-G (Støv-transport)	5g/m ³ , ikke klæbende	5x5x5mm, ikke klæbende	

